

Baumit FeinTop

Штукатурка Баумит ФайнТоп

Материал	Высокоэластичная, долговечная, самоочищающаяся, высокопаропроницаемая, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям и атмосферным воздействиям, стойкая к ультрафиолетовому излучению, промышленной загазованности и влиянию микроорганизмов, тонкослойная декоративная пастообразная штукатурная смесь на основе водной дисперсии силиконовых полимеров со структурой «барашек». Для ручного и механизированного нанесения. Удобная в применении, экологически безопасная.	
Применение	Предназначена для устройства декоративно-отделочного покрытия с более гладкой поверхностью в системах теплоизоляций Baumit, для нанесения на подготовленные поверхности и штукатурки Baumit SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, а также для отделки бетонных, подготовленных новых и старых оштукатуренных поверхностей. Для декоративной отделки снаружи и внутри зданий.	
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)	
	Коэффициент теплопроводности λ , около: Коэфф. сопротивления паропроницания μ , около: Коэффициент водопоглощения, около: Объемная плотность, около: Sd - коэффициент:	0,7 Вт/(м·К) 60-80 0,10 кг/м ² ч ^{0,5} 1,80 кг/дм ³ 0,12 – 0,16 м (при толщине слоя 2 мм), (V ₂) Изысканные оттенки цветов коллекции Баумит Life от +5°C до +30°C
	Цвет:	Изысканные оттенки цветов коллекции Баумит Life
	Температура воздуха и основания при нанесении:	от +5°C до +30°C
	Структура:	«барашек»
Форма поставки	Ведро 30 кг, 16 ведер на поддоне = 480 кг.	
Хранение	В сухом, прохладном месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.	
Классификация согласно закона о химических веществах	Не подлежит обязательной классификации. S 2: Не давать детям S 24: Избегать попадания в глаза S 25: Избегать попадания на кожу S 36/37/39: Использовать защитную одежду и обувь, защитные очки/защитную маску	
Основание	<p>Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием ремонтных смесей Baumit. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung.</p> <p>Пригодна для нанесения на основания предварительно прогрунтованные Baumit PremiumPrimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в системах теплоизоляций на существующие декоративные штукатурки Baumit со структурой «барашек» и размером зерна 1,5 мм; - затвердевшие известковые, цементно-известковые, цементные штукатурки и бетон; - старые, прочно держащиеся силикатные краски и штукатурки (после предварительных проб); - гипсовые и гипс содержащие штукатурки (после предварительных проб); - гипсокартонные листы, предварительно прогрунтованные 2 слоями Baumit SperrGrund. <p>Непригодна для нанесения на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полимерные материалы, лаковые или масляные пленки, клеевые и дисперсионные краски, дерево, металл; - минеральные основания до момента окончания процессов твердения или содержащие повышенное количество влаги. 	
Способ применения	<p>Замешивание: штукатурную смесь тщательно перемешать с помощью строительного миксера до получения рабочей консистенции.</p> <p>При поставке на один объект материалов с разной датой производства, необходимо</p>	

	смешать их между собой во избежание цветовых оттенков.
	<p>Не домешивать другие материалы!</p> <p>Последовательность нанесения слоев:</p> <p><u>По системе утепления:</u> 1-й слой – грунтовочная смесь Baumit PremiumPrimer; Технологический перерыв – не менее 24 часов; 2-й слой – силиконовая декоративная штукатурка Baumit NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop в структуре «барашек» 1,5 мм и заданном цвете; Технологический перерыв – не менее 48 часов; 3-й слой – силиконовая декоративная штукатурка Baumit FeinTop в заданной структуре и цвете.</p> <p><u>На минеральные основания:</u> 1-й слой – грунтовочная смесь Baumit PremiumPrimer; Технологический перерыв – не менее 24 часов; 2-й слой – силиконовая декоративная штукатурка Baumit FeinTop в заданной структуре и цвете.</p> <p>Нанесение: Не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовочной смеси Baumit PremiumPrimer при помощи шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь Baumit FeinTop толщиной в размер зерна. Работы в границах одной захватки выполнять без перерыва.</p> <p><u>Структура «барашек»:</u> Сразу после нанесения структурировать пластмассовой теркой круговыми движениями. При выполнении вышеуказанных работ соблюдать требования действующих норм и правил, а также технологических карт «Baumit».</p>
Указания по безопасности	При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.
Общие указания	<p>Не работать при температуре ниже +5⁰С и выше +30⁰С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов. Расход материала указан средний на гладкое, правильно подготовленное и прогрунтованное Baumit PremiumPrimer основание. На шероховатых и непрогрунтованных основаниях расход материала будет выше.</p> <p>Заполнители, используемые в декоративных штукатурках Baumit, являются натуральными природными материалами. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.</p> <p>В системах теплоизоляции Baumit необходимо учитывать коэффициент светоотражения НВW (не ниже 25%-см. цветовой веер Life). Высокая влажность воздуха и низкие температуры или резко изменяющиеся погодные условия могут значительно увеличить время твердения штукатурки, а также вызвать цветовые различия (пятна).</p> <p>Меры предосторожности: Закрывать поверхности, соприкасающиеся с отделочными участками, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую штукатурку можно удалить только растворителями или механически. Технические характеристики изложены при температуре +20⁰С и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.</p> <p>Окраска декоративного покрытия: - нанокраска Baumit NanoporColor - силиконовая краска Baumit SilikonColor - акриловая краска Baumit GranoporColor - акриловая краска Baumit StyleColor</p>
Гарантия производителя	Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики силиконовой декоративной штукатурной смеси Baumit FeinTop при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном

Техническом описании.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.