



ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ
Baunit InteriorPrimer
Бауніт ІнтеріорПраймер



- Матеріал** Універсальна ґрунтовка Baunit InteriorPrimer для підготовки основ під нанесення шпаклівних та фарбувальних покриттів Baunit
- Властивості**
- Колір після висихання, - прозорий.
 - Готова до використання. Швидко висихає. Добре проникає в основу.
 - Знижує поглинаючу здатність основи і зв'язує пил на її поверхні. Підвищує адгезію наступних шарів до основи, а також полегшує їх нанесення.
 - **Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т.п.**
 - Ручного та механізованого нанесення.
 - Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.
- Сфера застосування**
- Інтер'єрна ґрунтовка Baunit InteriorPrimer призначена для ґрунтування мінеральних поглинаючих і пористих основ всередині будівель перед штукатуренням і шпаклюванням гіпсовими сумішами, фарбуванням або обклеюванням шпалерами будівельних конструкцій.
- Ґрунтовка Baunit InteriorPrimer застосовується всередині будівель для ручного нанесення – малярною щіткою, полістирольним валиком, велюровим дрібноворсовим валиком або механізованим способом - пульверизатор. Після висихання утворює прозоре покриття.
- Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т.п.**
- Технічні характеристики**
- Технічні характеристики і показники якості адгезійної ґрунтувальної суміші Baunit InteriorPrimer відповідають або перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2004 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" групи АД.
- Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/_____ от _____.2016.
- | | |
|---|---|
| Склад: | Водна дисперсія синтетичних полімерів |
| Зовнішній вигляд: | білого кольору; після нанесення утворює прозоре покриття; |
| Температура застосування розчинової суміші: | від +5 °С до +30 °С, вологість повітря не вище 80% |
| Час повного висихання: | поглинаючі основи ~15 хвилин; інші основи ~2 години; |
| Фізичний стан: | рідина |
| Витрати розчинової суміші: | ~0,1-0,3 л/м ² за одне нанесення; |
- Термін зберігання**
- В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній непошкодженій герметично закритій упаковці - не більше 12 місяців від дати виробництва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С. Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
- Пакування**
- Каністри по 1 і 5 літрів.
- Виробництво робіт**
- Підготовка**
- Поверхню основи підготувати у відповідності до вимог БНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001.

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною нести навантаження:

- забруднені поверхні очистити;
- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо антиопалубні мастила - видалити гарячою парою або спеціальними засобами;
- основи, пошкоджені грибками, цвіллю та іншими мікроорганізмами, слід очистити механічним способом і обробити антимікробним засобом Baumit SanierLösung;
- неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, - видалити механічним способом.

Інтер'єрна ґрунтовка Baumit InteriorPrimer придатна для нанесення на основи:

- затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні і **гіпсові** штукатурки, **бетон**;
- **старі мінеральні і силікатні штукатурки та фарби**, що міцно тримаються (після попередніх випробувань);
- **умовно придатна для нанесення на гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити, які попередньо оброблені 2-ма шарами ґрунтовки Baumit SperrGrund.**

Не придатна для нанесення на:

- мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять підвищену кількість вологи, особливо на свіжо-нанесені вапняні штукатурки;
- полімерні матеріали, лаковані або олійні покриття, клейові та дисперсійні фарби, вапняний побіл, дерево, метал.

- **гіпсокартонні плити, які попередньо не оброблені ґрунтовкою Baumit SperrGrund.**

Для непоглинаючих основ використовувати ґрунтовку Baumit SuperGrund.

Приготування

Перед застосуванням інтер'єрну ґрунтовку Baumit InteriorPrimer ретельно перемішати міксером або дрилем із спеціальною насадкою.

Виробництво робіт

Інтер'єрну ґрунтовку Baumit InteriorPrimer наносити на основу у нерозведеному стані за допомогою малярної щітки, полістирольного валика або велюрового дрібноворсового валика або за допомогою пульверизатора. Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.

Час висихання інтер'єрної ґрунтовки Baumit InteriorPrimer на поглинаючих основах складає не менше 15 хвилин; на інших основах приблизно 2 години.

Інструменти одразу після застосування вимити водою. Засохлий шар можна видалити нітророзчинником або механічним способом.

Рекомендації до виконання робіт

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт Baumit, ДБН Б В.2.6-22:2001 та інших діючих норм і правил.

Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки зразу видалити водою.

ґрунтовку Baumit InteriorPrimer не використовувати для очищення поверхонь, ґрунтування свіжо-поштукатурених вапняних основ, пластмас, а також покриттів пофарбованих клейовими фарбами.

Не слід застосовувати ґрунтовку Baumit InteriorPrimer для обробки пухких основ та основ, що сильно порохать і кришаться. Не призначена для застосування по металу і штучних матеріалах, таких як пластик.

Не можна ґрунтувати і обштукатурювати завідомо вологі (вологість вище 4%) бетонні конструкції або при наявності ризику утворення конденсаційної вологи.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після нанесення не може бути нижче +5° C.

Не працювати при температурі нижче +5 °C і вище +30 °C (температура повітря, основи, матеріалу).

Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання обробленої основи.

Розведення ґрунтовки Baumit InteriorPrimer іншими рідинами не допускається. Не додавати в ґрунтовку Baumit InteriorPrimer добавки, не рекомендовані виробником.

Даний продукт не призначений для використання по синтетичним матеріалам, лакофарбним покриттям або покриттям на основі олійних фарб, клейових і дисперсійних фарб.

Вказівки безпеки

При роботі з ґрунтовкою захищати очі та шкіру. Ґрунтовку, що попала на шкіру, змити водою. При попаданні речовини в очі промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.

Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини:

- S 2: Не давати дітям;
- S 24: Уникайте потрапляння в очі;
- S 25: Уникайте потрапляння на шкіру
- S 37: Користуйтеся захисними рукавицями.

Загальні вказівки

Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт, - дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.

Наведені характеристики основані на практичному досвіді та на експлуатаційно-технічних випробуваннях.

Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах, не передбачених даним технічним листом.

При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом, - отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний лист, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного листа усі попередні стають недійсними.

Гарантії виробника

Виробник гарантує вищезазначені характеристики адгезійної ґрунтовки Baumit InteriorPrimer при виконанні правил транспортування, зберігання і виробництва усього комплексу робіт.

Якість забезпечується додатковим внутрішнім контролем на заводській лабораторії Baumit, незалежно від контролю з боку уповноваженого лабораторного тестування.

Консультації

Для отримання технічних консультацій звертайтеся за тел./факс: (044) 568-52-54.