



INTERTOOL.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ліхтар акумуляторний 1 LED 5 W + 22 SMD INTERTOOL LB-0104



Будь ласка, прочитайте і ознайомтесь з посібником з експлуатації перед використанням та дотримуйтесь правил безпеки і інструкцій щодо застосування. Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки інструменту.

Дякуємо за те, що вибрали продукт торгової марки INTERTOOL

ОПИС

Переносний ліхтар-прожектор LB-0104 має два джерела освітлення (передній світлодіод та бічні), вбудований акумулятор на 6000 мАг (виконує функцію зарядного пристрою), сонячну панель для підзарядки свого акумулятора, 3 світлодіодні лампочки, зарядний пристрій підзарядки мобільних телефонів та інших пристроїв USB. Ліхтар має вбудоване FM радіо з телескопічною антеною та USB вхід з мікро SD, для прослуховування файлів МП3 з накопичувачів - флешки та картки пам'яті.




Час автономної роботи:
• основне світло - до 4 г

• бокова панель - до 12 г
• лампочки – до 7 г



Три виносні LED-лампи



Зарядка від мережі та від сонячної батареї

Дальність освітлення до 300 метрів в основному режимі



Основний прожектор потужністю 5 Вт



Ремінець на плече

MP3 плеєр та радіо

USB для заряджання інших пристроїв

22 LED на бічній панелі



НА ТОРЦІ ПРИЛАДУ РОЗТАШОВАНО:

- Отвір для підключення 3х світлодіодних ламп.
- Отвір для підключення кабелю USB (10 роз'ємів) для підзарядки мобільних телефонів та інших USB пристроїв.
- Кнопка увімкнення/вимкнення ліхтаря.
- Отвір для підключення кабелю живлення 220 Вольт або світлодіодної панелі 12 Вольт.
- Корпус ліхтаря міцний, виготовлений із ABS пластику. Ремінець дозволяє звільнити руки та носити ліхтар на плечі.



РЕЖИМИ РОБОТИ:

- Світить як звичайний ліхтар (ввімкнений світлодіод попереду) – 100% яскравості.
У цьому режимі помітна дальність світлового променя понад 300 метрів.
- Світить як звичайний ліхтар (ввімкнений світлодіод попереду) – 75% яскравості.
- Включено 22 бічні світлодіоди (застосовується як стаціонарний світильник).

У комплект поставки входять три світлодіодні лампочки. На місці чоколя знаходиться гачок для підвішування. Довжина дроту – 3 метри, посередині розташований вимикач лампи.

Місткість вбудованого акумулятора - 6000 мАг. Світлодіодна панель повністю заряджає акумулятор за 10 години у сонячну погоду. Час повного заряджання від мережі 220 Вольт становить 4,5-5 годин.

Ліхтар виконує функцію зарядного пристрою, а саме дозволяє заряджати будь-які мобільні пристрої, які мають вхід USB.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кількість діодів	1(10W)+22(SMD)+3(3W)лампи
Кількість режимів роботи	3 (1SMD 100%, 75%, 22SMD)
Дальність помітного світлового променя	300 метрів
Тип живлення	вбудований акумулятор 4V 6000 мАг
Тип зарядки	від мережі 220 Вольт + від мережі 12 Вольт (сонячна панель)
Час зарядки	від мережі 220 Вольт – до 5 годин, від мережі 12 Вольт – до 10 годин
USB-вихід	для підзарядки мобільних пристроїв та прослуховування музики
Порт micro SD	для прослуховування музики
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри	діаметр – 100 мм, довжина – 192 мм, висота – 138 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Ліхтар - 1 шт.
- Лампа світлодіодна - 3 шт.
- Багатофункціональний кабель для заряджання мобільних пристроїв - 1 шт.
- Сонячна панель – 1 шт.
- Зарядний пристрій від мережі 220 Вольт - 1 шт.
- Ремінець на плече - 1 шт.

Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію. Комплектація може незначно відрізнятися, залежно від партії та року виготовлення



INTERTOOL.*ua*