



Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп Baumit MosaikTop



Матеріал

Мозаїчна, стійка до атмосферних впливів, з підвищеною стійкістю до механічних навантажень, водовідштовхувальна, тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії акрилових полімерів. Для ручного нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.

Застосування

Призначена для захисту влаштування декоративно-оздоблювального шару по мінеральним основам. Рекомендовано для оздоблення цокольної частини будівлі. Для декоративного оздоблення зовні та всередині будівель.

Обов'язкове ґрунтування Baumit UniPrimer, перед нанесенням декоративної штукатурки!

Технічні дані

(при температурі +20° С і відносній вологості повітря 60%)

Коефіцієнт опору паропроникності μ , приблизно:	110-140
Вміст твердих частинок, приблизно:	80%
Наповнювач:	пофарбований кварцовий пісок
Колір:	36 кольорів колекції Бауміт Mosaik Life
Температура повітря та основи при нанесенні:	від + 5°С до + 30°С

Розмір зерна, мм:

2,0

Витрати кг/м², приблизно:

5,5

Зберігання

В сухому, прохолодному місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців.

Форма постачання

Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.

Основа

Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit SanierLosung.

Придатна для нанесення на основи попередньо проґрунтовані Baumit UniPrimer:

- Армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Бауміт (для облицювання невеликих ділянок);
- Затверділі цементно-вапняні, цементні штукатурки,
- Бетон та інші мінеральні основи;
- Гіпсові штукатурки (після попередніх випробувань).

Не придатна для нанесення на:

- Вапняні штукатурки;
- Теплоізоляційні штукатурки.

<p>Спосіб застосування</p>	<p>Приготування: штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою будівельного міксеру до отримання робочої консистенції. Не додавати інші матеріали!</p> <p>Послідовність нанесення шарів: 1-й – універсальна ґрунтувальна суміш Baunit UniPrimer; Технологічна перерва – не менше 24 годин; 2-й – декоративна штукатурка MosaikTop.</p> <p>Нанесення: Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунтувальної суміші Baunit UniPrimer за допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести готову штукатурну суміш Baunit MosaikTop завтовшки в розмір зерна та відразу загладити в одному напрямку. Роботи у межах однієї захватки виконувати без перерви.</p> <p>При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуйтеся вимог «Технологічних карт Baunit», ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а також загальнобудівельних правил безпеки.</p>
<p>Вказівки з безпеки</p>	<p>Під час роботи з матеріалом дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки. Використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.</p>
<p>Загальні вказівки</p>	<p>Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після нанесення не може бути нижче +5° С.</p> <p>Не працювати при температурі нижче + 5°С і вище + 30°С, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.</p> <p>Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.</p> <p>При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baunit необхідно враховувати коефіцієнт відбивання світла НВW (не нижче 25!).</p> <p>Технічні характеристики вказані при температурі +20° С і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.</p> <p>Запобіжні заходи: Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, квінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою. Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна видалити тільки розчинниками або механічно.</p>
<p>Гарантія виробника</p>	<p>Виробник гарантує вищезазначені характеристики декоративної штукатурної суміші Baunit MosaikTop при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та виробництва всього комплексу робіт. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених у даному технічному описі.</p>

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.